

PTFE Easy Bend (7850) – Teraspunutisega gorfreeritud sisepinnaga teflonvoolikud

Soovitame PTFE-teraspunutisega voolikuid protsessides mis nõuavad kõrget keemilist vastupidavust ja mida kasutatakse kitsastes paigalduskohtades, kus on vaja väikest painderaadiust.

Voolik on valmistatud gorfreeritud PTFE voolikust ja kaetud tiheda AISI304 teraspunutisega.

DN	Tollid"	Tootekood	ID MM	OD MM	Testsurve	Töösurve	Painde R	Mat. mm
6	¼"	7850-04	6,0mm	10,6mm	800 bar	200 bar	18mm	0,7mm
10	3/8"	7850-06	9,7mm	14,0mm	500 bar	125 bar	20mm	0,7mm
12	½"	7850-08	13,0mm	19,0mm	400 bar	100 bar	25mm	0,7mm
20	¾"	7850-12	19,6mm	26,0mm	250 bar	62,5 bar	65mm	0,8mm
25	1"	7850-16	24,4mm	33,7mm	180 bar	45 bar	90mm	1,0mm
32	1 ¼"	7850-20	32,5mm	40,3mm	160 bar	40 bar	110mm	1,0mm



Voolikute ühendused vastavalt tellimusele