

PTFE Easy Bend Fiber 8850 - Klaaskiust punutisega tugevdatud gorfreeritud teflonvoolik

Väga kõrge töökindluse ja painderaadiusega.

Suurepärase vastupidavuse korrosioonile ja kemikaalidele. Optimaalselt staatilise ja pulseeriva surve jaoks, suurepärase vibratsiooni summutusega.

Töötemperatuurivahemik $-55^{\circ} \div 205^{\circ}\text{C}$. Sisemine PTFE kiht, mis on tugevdatud kulumiskindla klaaskiud punistiega, mis on segatud AISI304 võrguga.

Sobib kemikaalidele: lahustid, värvid, liimid, sideained, värvid, ja teised agressiivsed materjalid.

Väga laialdased kasutusvaldkonnad, mis hõlmavad toiduaineid, jahutusvett, kuuma vett, auru, määrdesüsteeme, turbokompressoreid, gaase jne.

DN	Tollid"	Tootekood	ID mm	OD mm	Testrõhk	Töörõhk	Painde R
20	¾"	8850-12	19,5mm	26,9mm	360 bar	90 bar	100mm
25	1"	8850-16	25,5mm	32,9mm	320 bar	80 bar	125mm
32	1-¼"	8850-20	32,0mm	39,4mm	256 bar	64 bar	150mm
40	1-½"	8850-24	38,5mm	44,9mm	212 bar	53 bar	200mm
50	2"	8850-32	51,0mm	58,4mm	140 bar	35 bar	250mm



Voolikute ühendused vastavalt tellimusele